

KY-PZ100W/B ファームウェアアップデート方法

この手順は、ネットワーク設定ができない、ネットワーク機能が正常に動作しないなどの場合に限り行うようにして下さい。

通常はネットワーク経由による方法でアップデートをして下さい。


■準備

- (1) ダウンロードサイトからアップデートするファイルを PC へダウンロードします。
ダウンロードしたファイルは、Zip ファイルの場合は PC にて解凍して下さい。
(ファイルをダブルクリックすると自己解凍します。)
- (2) micro SDHC/SDXC メモリーカード（以下メモリーカード）を PC に装着しメモリーカード内にファイルが無い事を確認して下さい。もしファイルがある場合は全て削除して下さい。
- (3) 解凍したアップデートファイルをメモリーカードにコピーします。
メモリーカード内のディレクトリが下記のようにになっている事を確認して下さい。
¥¥PRIVATE¥¥JVC¥¥KY-PZ100
- (4) KY-PZ100 フォルダ内に強制アップデートファイル「UPDATE.ALL」を置いて下さい。
「UPDATE.ALL」は任意のファイル（テキストファイルを推奨）をこの名称にリネームしたものです。

■実行

- (1) カメラが起動した状態で microSD カードスロットにメモリーカードを挿入します。
- (2) 自動的にアップデートがスタートします。
アップデート中は SDI/HDMI 出力（以下出力画）にプログレスバーが表示されます。
パワー LED : " 赤 " 点滅

モニター画面



- (3) アップデートが終了すると、出力画に” Complete” と表示されます。
パワー LED : " 青 " 点滅

モニター画面



- (4) メモリーカードを抜くと、自動的に再起動を行ないます。


■アップデートが実行できない場合

何らかの原因でアップデートが実行できない場合、出力画 に"Update can't be Executed !" と表示されます。

パワー LED : " 橙 " 点滅

この場合、アップデートファイルが対象機種のものかどうかを確認して下さい。

モニター画面




■アップデートエラー

何らかの原因でアップデートが正常にできなかった場合、出力画 に "Update Error !" と表示されます。

パワー LED : " 橙 " 点滅

この場合、機器の故障が考えられますので、サービスセンターへお問い合わせ下さい。

モニター画面



注意：

正常起動した状態からのみアップデート動作が可能。

電源起動しないなど異常状態からのアップデートはサービスセンターへお問い合わせ下さい。