

GY-HM600・GY-HM650 Ver.3.00 アップデート内容

● [カメラ機能...]メニューに [AFスピード] を追加


AFの動作スピードを設定します。

● [カメラ機能...]メニューの [AFアシスト] 設定に “エリア” を追加

Ver.2.08	Ver.3.00
[入、切]	[エリア、遠近、切]

※従来の“入”は Ver.3.00では“遠近”となります。

エリア:

選択すると、エリアアイコン  が表示されます。

AF時にフォーカスリングをまわすと、約2秒間フォーカスエリアが左側、中央、右側に表示されます。2秒以内にフォーカスリングを回すとオレンジ枠が移動し、フォーカスエリアを選択できます。

エリア選択後、選択エリアに近いフォーカスポイントに合うよう自動調整されます。

● [TC/UB設定...]メニューに [UBモード] を追加

ユーザーズビットに日付けまたは時刻の情報を記録することができます。

- ・“日付”または“時刻”設定時、[プリセット]は“-”と表示され設定できません。
- ・“時刻”は24時間表示になります。

● [映像/音声設定...]メニューの [映像設定...] に [SDI記録トリガー] を追加

カメラ本体の[REC]ボタンに連動して[HD/SD SDI OUT]端子出力にトリガー信号を重畳するかどうかを設定します。

対応機器を接続すると[REC]ボタン操作に連動し、録画/停止制御信号を出力します。

● [システム...]メニューの [記録設定...] に [4GBごとに分割(SDXC)] を追加

記録ファイルのサイズが4GBを超える場合、ファイルが分割されますが、“切”に設定すると、4GB以上のクリップを記録できます。(最大64GB または4時間まで)

入:

最大4GB または、30分まででファイルを分割します。

切:

最大64GB または、4時間まででファイルを分割します。

- ・QuickTime(H.264) / QuickTime(MPEG2) / MXF形式時のみ有効です。
- ・SDHCカードを挿入した場合、“!REC INH”表示となり記録できません。

● [システム...]メニューの [記録設定...] に [DCIMフォルダーに記録] を追加

“入”に設定すると、QuickTime(H.264) / QuickTime(MPEG2)記録時、SDカード内のDCIMフォルダーに記録されます。

- ・“切”に設定した場合、MAC OS 環境では撮影したクリップフォルダーが確認できない場合があります。
- ・弊社製ブルーレイディスク&HDDレコーダーにクリップを取り込む場合は、“切”に設定して記録してください。

● [システム...]メニューの [記録設定...] に1080 60p/50p 及び、XHQ、UHQ(一部)を追加

次の記録設定を追加しました。

QuickTime (H.264)	1920x1080	60p	class10以上のSDHCまたはSDXCで記録可能
		XHQ (50Mbps VBR)	60i class10以上のSDHCまたはSDXCで記録可能
	1920x1080	30p	class10以上のSDHCまたはSDXCで記録可能
		50p	class10以上のSDHCまたはSDXCで記録可能
		50i	class10以上のSDHCまたはSDXCで記録可能
		25p	class10以上のSDHCまたはSDXCで記録可能
		24p	class10以上のSDHCまたはSDXCで記録可能
		60i	(GY-HM650iに限り、Ver.2以前より対応済)
		30p	
		50i	(GY-HM650iに限り、Ver.2以前より対応済)
25p			
24p	(GY-HM650iに限り、Ver.2以前より対応済)		
AVCHD	1920x1080	60p	
		HQ (28Mbps VBR)	50p

・「1920x1080 60p」または「1920x1080 50p」選択時は、以下の機能が使用できません。

- ライブストリーミング
- Systemの“HD+SD”、“HD+Web”

・「1920x1080 60p」または「1920x1080 50p」選択時も、HDMI/SDI出力は1080iまでの出力となります。

・XHQ選択時、プリレック時間設定は、“5秒”または“10秒”となります。

・XHQ選択時、class10未満のSDHC/SDXCカードを挿入した場合、“!INCORRECT”表示となり記録できません。

- Webブラウザからの記録クリップアップロード機能を追加 (GY-HM650のみ)
Webブラウザのクリップリスト画面からFTPアップロードができます。

- ライブストリーミングの対応フォーマットを追加 (GY-HM650のみ)
次の画質設定、及びタイプを追加しました。

解像度/フレーム数	720x480/60i (0.2Mbps)
	720x576/50i (0.2Mbps)
	480x270/30p (0.2Mbps)
	480x270/25p (0.2Mbps)

タイプ	RTSP/RTP
	ZIXI

- ・“RTSP/RTP”の場合、5.0 Mbps を超えるエンコードビットレートは設定できません。
- ・“ZIXI”の場合、3.0 Mbps を超えるエンコードビットレートは設定できません。
- ・RTSP/RTP で本機に接続する際に必要なパラメーターは下記となります。
ポート番号: 554
ストリームID: stream
URL: rtsp://<本機のIP アドレス>:554/stream

- ご注意

- ・記録形式がQuickTimeの場合、Ver.3.00より、DCIMフォルダーへ記録されます。
従来のPRIVATEフォルダーへ記録する場合は、[システム...]メニューの、[記録設定...] → [DCIMフォルダーに記録]を“切”にして下さい。
- ・[AFアシスト]機能追加により、Ver.3.00にアップデート後、[カメラ機能...] → [AFアシスト]の設定が“切”になります。
“入”で使用していた場合は、アップデート後に、“エリア”か“遠近”を選択してください。
- ・Ver.3.00で記録したSDカードは、Ver.2.xx、及びVer.1.xxのカメラで正しく再生できないことがあります。